



## FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Código: BCG206

Versión: 001 - 2019

**Referencia Externa**

A-58

**Referencia Kreato**

BCG206

**Nombre**BLOQUE DE CEMENTO  
MACIZO 20X20X6 GUIA

### ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES****LARGO**

20 cm

**ANCHO**

20 cm

**ALTO**

6 cm

**COLOR**Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -  
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

**PESO SECO**

5.30 Kg/un

**RENDIMIENTO**25 un/m<sup>2</sup>**MÓDULO ROTURA- Promedio**

4.2 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste

**MÓDULO ROTURA- Unidad**

3.8 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

**ABSORCIÓN DE AGUA**

7 % máximo

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

23 mm máximo

**TOLERANCIAS****LONGITUD**

± 1.5 mm.

**ANCHO**

± 1.5 mm.

**ESPESOR**

± 2.0 mm.

### OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste.

**USO Y APLICACIÓN**

Andenes. Guía para personas con limitación visual. Tráfico peatonal. (ver Norma NTC 1207)

**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 2017, NTC 5610. Para Instalación consultar GTC 236. Icontec

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO