



FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Código:

Versión: 001 - 2019

*Labrado de la figura en bajo relieve***Referencia Externa**

NA

Referencia Kreato

BCR206

NombreBLOQUE DE CEMENTO MACIZO
20X20X6 ROSETA**ESPECIFICACIONES****DIMENSIONES****LARGO**

20 cm

ANCHO

20 cm

ALTO

6 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

PESO SECO

5.30 Kg/un

RENDIMIENTO25 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

4.2 Mpa. Mín cumpliendo desgaste

MÓDULO ROTURA- Unidad

3.8 Mpa. Mín cumpliendo desgaste

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

ABSORCIÓN DE AGUA

7 % máximo

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

23 mm máximo

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 1.5 mm.

ANCHO

± 1.5 mm.

ESPESOR

± 2.0 mm.

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste.

USO Y APLICACIÓNPavimentos y pisos. Tráfico peatonal. (ver Norma
NTC 1207)**NORMATIVIDAD APLICADA**NTC 2017 . Para la Instalación consultar GTC 236
del Icontec

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO