



FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Codigo: BR08

Versión: 001 - 2019

*Referencia Externa**Referencia Kreato**Nombre*

NA

BR08

BLOQUE DE CEMENTO
MACIZO 10X20X8**ESPECIFICACIONES****DIMENSIONES****LARGO****ANCHO****ALTO**

20 cm

10 cm

8 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

PESO SECO

3.64 Kg/un

RENDIMIENTO50 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

4.2 Mpa. Mínimo cumpliendo desgaste

MÓDULO ROTURA- Unidad

3.8 Mpa. Mínimo cumpliendo desgaste

ABSORCIÓN DE AGUA

7 % máximo

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

23 mm máximo

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 1.5 mm.

ANCHO

± 1.5 mm.

ESPESOR

± 2.0 mm.

USO Y APLICACIÓNPavimentos y pisos. Tráfico peatonal y vehicular
liviano. (ver Norma NTC 2017)**NORMATIVIDAD APLICADA**NTC 2017. Para la Instalación consultar GTC 236
del Icontec**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

OBSERVACIONES

Lleva distanciadores laterales y biseles en la cara vista según Norma. Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO