



FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

MB45

Versión: 001 - 2019

**Referencia Externa**

No Aplica

Referencia Kreato

MB45

NombreBLOQUE DE CEMENTO
CONTENCION BISELADO

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES**LARGO**

43 cm

ANCHO

30 cm

ALTO

20 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Split biselado en cara vista

PESO SECO

39.0 Kg/un

RENDIMIENTO11.62 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

20 Mpa.

MÓDULO ROTURA- Unidad

17 Mpa.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los bloques no deben quedar acopiados directamente sobre el piso. Esto puede generar contaminación de las piezas por capilaridad. Debe cubrirse con plástico para evitar el humedecimiento. La altura de los acopios no debe superar los 1.60 m. Esto por seguridad y facilitar la manipulación. El trasiego debe hacerse con los equipos adecuados. El trasiego en carretillas o manual deteriora las piezas.

ABSORCIÓN DE AGUA

12 % a 9% - depende de la densidad requerida

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NA

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 3 mm.

ANCHO

1% Max.

ESPESOR

± 3 mm.

USO Y APLICACIÓNBloque para muro de contención en tierra
armada, paisajismo y espacio publico.**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 4670 - ASTM C129

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO