



FICHA TÉCNICA

Fecha 02/05/2018

Codigo: BC30

Versión: 001 - 2018

**Referencia Externa**

No Aplica

Referencia Kreato

BC30

NombreBLOQUE DE CEMENTO
MACIZO 30X30X8 GRIS**ESPECIFICACIONES****DIMENSIONES****LARGO**

30 cm

ANCHO

30 cm

ALTO

8 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa

PESO SECO

16.39 Kg/un

RENDIMIENTO11.10 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

4.2 Mpa. Mín cumpliendo desgaste

MÓDULO ROTURA- Unidad

3.8 Mpa. Mín cumpliendo desgaste

ABSORCIÓN DE AGUA

7 % máximo

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

23 mm máximo

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 1.5 mm.

ANCHO

± 1.5 mm.

ESPESOR

± 2.0 mm.

USO Y APLICACIÓNPavimentos y pisos. Trafico peatonal y vehicular
liviano. (Ver norma NTC 2017)**NORMATIVIDAD APLICADA**NTC 2017. Para Instalación consultar GTC 236
del Icontec**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las rayaduras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

OBSERVACIONES

Lleva distanciadores laterales y biseles en la cara vista según Norma. Para usar con tráfico vehicular, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste.

Gerencia Tecnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS

Gerencia General KREATO