




FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Código: BR406G

Versión: 001 - 2019

	Referencia Externa	Referencia Kreato	Nombre			
	No Aplica	BR406G	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X40X6			
	ESPECIFICACIONES					
	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO		
		40 cm	20	6 cm		
	COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota				
	TEXTURA	Lisa - Concreto a la vista				
	PESO SECO	14.56 Kg/un				
	RENDIMIENTO	12.50 un/m ²				
	MÓDULO ROTURA- Promedio	5 Mpa. Mínimo				
	MÓDULO ROTURA- Unidad	4.2 Mpa. Mínimo				
	ALMACENAMIENTO Y MANEJO					
	Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.					
	OBSERVACIONES					
	Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.					
ABSORCIÓN DE AGUA		7 % máximo				
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		23 mm. Máximo.				
TOLERANCIAS	LONGITUD		± 1.5 mm.			
	ANCHO		± 2.0 mm.			
	ESPESOR		± 1.5 mm.			
USO Y APLICACIÓN		Pisos y protección de cubiertas. Tráfico peatonal y vehicular liviano no frecuente (ver Norma NTC 4992)				
NORMATIVIDAD APLICADA		NTC 4992				
Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.		KREATO SAS.		Gerencia General KREATO		