



FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Código: BR40G

Versión: 001 - 2019

Referencia Externa

Referencia Kreato

Nombre

No Aplica

BR40G

BLOQUE DE CEMENTO
MACIZO 20X40X8



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

40 cm

20

8 cm

COLOR

Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota

TEXTURA

Lisa - Concreto a la vista

PESO SECO

14.56 Kg/un

RENDIMIENTO

12.50 un/m²

MÓDULO ROTURA- Promedio

5 Mpa. Mínimo

MÓDULO ROTURA- Unidad

4.2 Mpa. Mínimo

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

ABSORCIÓN DE AGUA

7 % máximo

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

23 mm. Máximo.

TOLERANCIAS

LONGITUD

± 1.5 mm.

ANCHO

± 2.0 mm.

ESPESOR

± 1.5 mm.

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.

USO Y APLICACIÓN

Pisos y protección de cubiertas. Tráfico peatonal y vehicular liviano no frecuente (ver Norma NTC 4992)

NORMATIVIDAD APLICADA

NTC 4992

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO