



## FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Código: LG40

Versión: 001 - 2019

**Referencia Externa**

A 56 (Ref. IDU)

**Referencia Kreato**

LG40

**Nombre**

LOSETA TACTIL GUIA

### ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES****LARGO**

40 cm

**ANCHO**

40 cm

**ALTO**

6 cm

**COLOR**Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -  
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

**PESO SECO**

22.0 Kg/un

**RENDIMIENTO**6.25 un/m<sup>2</sup>**MÓDULO ROTURA- Promedio**

5 Mpa. Mínimo

**MÓDULO ROTURA- Unidad**

4.2 Mpa. Mínimo

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

**ABSORCIÓN DE AGUA**

7 % máximo

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

NA

**TOLERANCIAS****LONGITUD**

± 1.5 mm.

**ANCHO**

± 2.0 mm.

**ESPESOR**

± 1.5 mm.

### OBSERVACIONES

Verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. Líneas guías acorde con Norma NTC 5610. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.

**USO Y APLICACIÓN**Pavimentos y Pisos. Tráfico peatonal y vehicular liviano no frecuente (ver Norma NTC 4992)  
Loseta guía para invidentes.**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 4992 - NTC 5610

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO