



FICHA TÉCNICA

Fecha 29/01/2019

Código: LT40

Versión: 001 - 2019

**Referencia Externa**

No Aplica

Referencia Kreato

LT40

Nombre

LOSETA TRIATICA

ESPECIFICACIONES**DIMENSIONES****LARGO**

40 cm

ANCHO

40 cm

ALTO

6 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

PESO SECO

22.0 Kg/un

RENDIMIENTO6.25 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

5 Mpa. Mínimo

MÓDULO ROTURA- Unidad

4.2 Mpa. Mínimo

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

ABSORCIÓN DE AGUA

7 % máximo

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NA

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 1.5 mm.

ANCHO

± 2.0 mm.

ESPESOR

± 1.5 mm.

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular liviano verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Con separadores para instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.

USO Y APLICACIÓNPavimentos y Pisos. Tráfico peatonal y vehicular
liviano no frecuente (ver Norma NTC 4992)**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 4992

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO