



# FICHA TÉCNICA

Fecha 02/05/2018

Codigo: LT40

Versión: 001 - 2018



**Referencia Externa**

No Aplica

**Referencia Kreato**

LT40

**Nombre**

LOSETA TRIATICA

## ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES**

**LARGO**

40 cm

**ANCHO**

40 cm

**ALTO**

6 cm

**COLOR**

Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota

**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

**PESO SECO**

21 Kg/un

**RENDIMIENTO**

6.25 un/m<sup>2</sup>

**MÓDULO ROTURA- Promedio**

5 Mpa. Mínimo

**MÓDULO ROTURA- Unidad**

4.2 Mpa. Mínimo

**ABSORCIÓN DE AGUA**

7 % máximo

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

NA

**TOLERANCIAS**

**LONGITUD**

± 1.5 mm.

**ANCHO**

± 2.0 mm.

**ESPESOR**

± 1.5 mm.

**USO Y APLICACIÓN**

Pavimentos y Pisos. Tráfico peatonal y vehicular liviano no frecuente (ver Norma NTC 4992)

**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 4992

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las rayaduras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

## OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular liviano verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Con separadores para instalacion. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.

Gerencia Tecnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO